# RAPID GROUP Herbst-Ticker 2021

## Elektr. Flash-Ladegerät Modell Explorer Flash 150

Auf Inverter-Technologie basierendes Multifunktionsgerät.
**Lade-Funktion:** Extrem schnelles Laden.
**Flash-Funktion:** Bordspannung wird während des Aufspielens von Softwareupdates gehalten.
**Showroom-Funktion:** Spannungsversorgung im Showroom wird gewährleistet.
**Batteriewechsel-Funktion:** Speicherinhalte werden gesichert.
**Regenerierung-Funktion:** Möglichkeit tiefentladene Batterien zu regenerieren.

- Ladespannung: 12 V
- Ladestrom: 150 A
- Leistung: 2.400 W
- Batteriekapazität: 10–1200 Ah

~~1.099,– €~~ **849,– €** Art.-Nr. 77 253

## Starthilfegerät Modell Power Up 8.0

Kompaktes mobiles Starthilfe- und Ladegerät: Booster (12V bis Motor 3.5 Ltr.), Power Bank (Laden elektronischer Geräte), Notlicht-LED. Ausgestattet mit Kurzschluss-, Überlast-, Überladungs- und Verpolungsschutz. Einsatzbar von -20 bis +60°C. Hocheffizienter Li-Ion-Polymer-Akku inklusive umfangreichem Zubehör in praktischer Aufbewahrungstasche.

- Ladezeit: +/- 2 Std.
- Starstrom: 12V/ 200A
- Spitzenstrom: 12V/ 500A
- Kapazität: 8.000 mAh
- Maße ca. 156 x 83 x 29 mm (L x B x H), ca. 0,35 kg

~~129,– €~~ **99,– €** Art.-Nr. 77 287

## Lineares Batterieladegerät Modell Autostar 701

**699,– €** **555,– €*** Art.-Nr. 77 222

Professionelles Batteriestart- und Ladegerät in **fahrbarer Ausführung** zur Anwendung in **PKW- und LKW-Werkstätten sowie Landwirtschaft.**

- Inkl. Zeitschaltuhr zur kontrollierten Schnellladung
- Leistungsaufnahme 1.800 W,
  **Ladespannung 12/24 V**
- Ladestrom 75A + Booster 580A
- 6 Ladestromeinstellungen + Booster
- Maße ca. 483 x 320 x 745 mm (L x B x H), ca. 32,6 kg

* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 39,– €

## Lineares Batterieladegerät Modell Starter 260

Tragbares Batterieladegerät mit Starthilfe. Für Landwirtschaft, Autowerkstätten, Handwerk und zum privaten Gebrauch.

- Inkl. Amperemeter, thermischem Überlastungsschutz, Ladestromschalter
- Leistungsaufnahme 250 W,
  Ladespannung 12/24 V
- Ladestrom 18A + Booster 200A
- 2 Ladestromeinstellungen + Booster
- Maße ca. 230 x 215 x 295 mm (L x B x H), 9,6 kg

**169,– €** **133,– €** Art.-Nr. 77 210

## Mobiles Starthilfegerät Modell Booster B22

Mobiles, netzunabhängiges Starthilfegerät (Start-Booster) mit einem äußerst leistungsfähigen AGM Hochleistungs-Akku für Motorrad und PKW. Der Start Booster verfügt über ein robustes, schlagfestes Gehäuse. Für Benzin- und Diesel-Fahrzeuge. Einsatzmöglichkeit auch als mobiler Stromversorger und zur Versorgung der Fahrzeugelektronik bei Batteriewechsel.

- Ladespannung: 12 V
  Batteriekapazität: 22 Ah
- Starstrom: 850 A
  **Spitzenstrom: 2.500 A**

**299,– €** **229,– €** Art.-Nr. 77 281

Ihr Rapid Group Fachhandel

Aktionspreise gültig bis 31.12.2021, zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Der neue Katalog ist da! Gleich durchblättern ...**

## Power Line

### 1/2" Ultra-Mini-Schlagschrauber UT 8110/1 inkl. MINI-Nuss-Set

- JUMBO-HAMMER-Schlagwerk
  **Einhandbedienung**
- Abluftführung durch **kälteisolierten Handgriff** nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- 3 Stufenregulierung im Rechts- und Linkslauf
- **Max. Drehmoment: 695 Nm**
- **Losbrechmoment: 1.110 Nm**

**206,– €** **111,– €** Art.-Nr. 90 803

### 1" Schlagschrauber UT 8464/1

- Stärkster Pneutec 1" Schlagschrauber in gerader Bauform, kurze Spindel
- TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung, Einhandbedienung
- Composite-Gehäuse, kälteisolierter Handgriff
- 3 Stufen im Rechts- und Linkslauf
- **Max. Drehmoment: 3.000 Nm**

**999,– €** **799,– €** Art.-Nr. 90 402

### 1" Schlagschrauber UT 84646/1

- Identisch mit Modell UT 8464/1, jedoch:
- 6" verlängerte Spindel
- **Max. Drehmoment: 3.000 Nm**

~~1.099,– €~~ **879,– €** Art.-Nr. 90 403

### 1/2" Winkelschlagschrauber UT 8115-676

**inkl. 1/2" MINI-Kraftstecknuss-Set**

- JUMBO-HAMMER-Schlagwerk, Einhandbedienung
- Composite-Gehäuse für hohen Bedienkomfort
- Hochpräzises Winkelgetriebe: Sanfte Übersetzung, geräuschreduziert, sehr lange Standzeit
- 2 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- **Max. Drehmoment: 244 Nm**
- **Losbrechmoment: 355 Nm**

**274,– €** **215,– €** Art.-Nr. 90 801

**SET Komplettpreis**

## Basic Line

### 3/4" Schlagschrauber UT 8322

- Hochleistungs **TWIN-HAMMER-Schlagwerk** für hohe Dauerbelastung
- Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- **Max. Drehmoment: 1.350 Nm**
- **Losbrechmoment: 2.015 Nm**

**279,– €** **219,– €** Art.-Nr. 90 325

### 1" Schlagschrauber UT 8422

- Hochleistungs **TWIN-HAMMER-Schlagwerk** für hohe Dauerbelastung
- Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- **Max. Drehmoment: 2.500 Nm**

**449,– €** **355,– €** Art.-Nr. 90 432

### 1" Schlagschrauber UT 84226

- Identisch mit Modell UT 8422, jedoch mit
- **6" verlängerte Spindel**
- **Max. Drehmoment: 2.300 Nm**

**499,– €** **395,– €** Art.-Nr. 90 433

### Folien-Radierer UT 5741 A

- Ideal zum Entfernen von Folien, Beschriftungen, Zierstreifen, Aufklebern und Kleberesten
- Sicherheitsventilhebel mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten, mit gummiertem Handgriff
- Lieferung mit Eleminatorscheibe Nr. 10700897 und Adapter Nr. 10700896
- Leerlaufdrehzahl: 2.500 min⁻¹

**94,– €** **75,– €** Art.-Nr. 92 040

**Ideal zum Entfernen von Kleberesten! Nur 2.500 U/min⁻¹**

### Ersatz-Eleminatorscheibe für UT 5741 A

~~13,90 €~~ **11,– €** Art.-Nr. 95 897

### 1/4" Ratschenschrauber UT 8002 A/1

- Kälteisolierter Handgriff für optimalen Bedienungskomfort, Baulänge 124 mm
- Kleine und handliche Bauweise, Heckauspuff
- Umschalthar auf Rechts- und Linkslauf
- **Max. Drehmoment: 27 Nm**

~~125,– €~~ **111,– €** Art.-Nr. 91 002

### 3/8" Ratschenschrauber UT 8002 B/1

- Identisch mit Modell UT 8002 A/1, jedoch:
- 3/8" Antriebspindel + **Bitaufnahme**
- **Max. Drehmoment: 27 Nm**

~~125,– €~~ **111,– €** Art.-Nr. 91 102

### 1/2" Ratschenschrauber UT 8018/1

- Hochleistungs-Ratschenschrauber mit verlängertem Handgriff
- Komfortables, geräusch- und vibrationsarmes Arbeiten durch Composite Gehäuse
- Heckauspuff leitet Abluft weg von Arbeitsstelle
- Umschalthar am Ratschenkopf von Rechts- auf Linkslauf
- **Max. Drehmoment: 245 Nm**
- **Handmoment: 355 Nm**

~~239,– €~~ **177,– €** Art.-Nr. 91 206

### Mini-Exzenterschleifer-Set UT 8722/1

- Mini-Exzenterschleifer-Set im Kunststoffkoffer mit 50/75 mm Ø Klett-Teller
- Inkl. umfangreichem Schleifzubehör
- Komfortables, geräusch- und vibrationsarmes Arbeiten durch Composite-Gehäuse
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- **Leerlaufdrehzahl: 15.000 min⁻¹**

~~165,– €~~ **129,– €** Art.-Nr. 92 251

**Ideal auch zur Scheinwerferaufbereitung**

### Stabschleifer UT 5710

- Kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen, Baulänge 170 mm
- Heckauspuff vermeidet Aufwirbeln von Staub- und Schleifpartikeln
- Spannzange 6 mm Ø
- **Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹**

~~79,– €~~ **59,– €** Art.-Nr. 92 000

### Stichsäge UT 8923 VL

- Kleine leistungsstarke Säge für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Composite Gehäuse, geräuschreduziert und vibrationsgedämpft, 360° drehbarer Auspuff
- Inkl. 2 Sägeblättern, kurz (32T, 24T)
- **Sehr hohe Schnittleistung: 3 mm (Stahl)**
- **Sehr hohe Schnittleistung: 4 mm (Alu)**

~~169,– €~~ **135,– €** Art.-Nr. 93 203

### Bohrmaschine UT 8807 C/1

- 90° abgewinkelt, konzipiert für Arbeiten an schwer zugängliche Stellen
- Schmernippel am Winkelgetriebe
- Kompakt, leistungsstark, ergonomisch mit reduziertem Geräuschpegel
- Isolierter Handgriff schützt Anwender vor Kälteentwicklung, Abluftführung nach hinten 360° drehbar
- **Leerlaufdrehzahl: 1.800 min⁻¹**

~~145,– €~~ **115,– €** Art.-Nr. 93 110

### Bohrmaschine UT 8807 C/1

- Meißelhammer-Set mit Meißelhammer Modell UT 8613 B
- Flachmeißel mit Hohlkerbe, Blechtrennmeißel mit Doppelschneide und Flachmeißel, 19mm breit
- 10,0 mm 6-kant Meißelführung
- **Schlagzahl: 3.300 min⁻¹**

~~115,– €~~ **99,– €** Art.-Nr. 94 001

## Kanisterpumpe für AdBlue® Modell ABP 5 B

- Pumpe zum Umfüllen von AdBlue® und anderer wässriger Medien
- Batteriebetrieben (inkl. 6x AA-Batterie)
- Durchflussmenge ca. 5 Ltr./ Min
- Saugrohr: 340 mm
- Abgabeschlauch: 1600 mm

**Inkl. Batterien und 1,6 m Abgabeschlauch**

**39,90 €** **29,90 €** Art.-Nr. 28 238

## Fasspumpe für AdBlue® Modell ABP 15

- Pumpe zum Umfüllen von AdBlue® und anderer wässriger Medien
- Ansaugstufe mit Fassgewinde G 2"
- Starker 12/230 V, 30 W Motor für bis zu 15 Min. Dauerbetrieb
- Modernste Akkutechnologie: 12 V-Li-Ion, 3.200 mAh, schnelle Ladezeiten, kein Memoryeffekt, bis zu 800 Ltr. Fördermenge mit einer Akkuladung
- Inkl. 230 V Ladegerät/Netzteil mit 4 m Anschlusskabel
- Durchflussmenge ca. 15 Ltr./Min.
- Teleskopsaugrohr: 850 - 1.245 mm
- Abgabeschlauch, 2 m, DN 20
- Manuelles Zapfventil (PP)
- 2x Adapter 2" BSP IG auf 2" Mauser oder 2" Tri-Sure®
- Optional: Adapter für IBC-Container
- Optional: 12 V Ladekabel mit Klemmen

**229,– €** **179,– €** Art.-Nr. 28 239

### 12 V Ladekabel Typ LK 12

- 12 V Ladekabel inkl. Klemmen
- Passend für Fasspumpe Modell ABP 15

**19,90 €** Art.-Nr. 28 502

**Akku- oder Netzbetrieb möglich!**

## Schlauchaufroller Modell 3.15.10-Flex, 15 m Flex-Schlauch, DN 10, für Luft

**Optional mit Rapid-SCS® kontrollierte Aufrolltechnik**

- Autom. Schlauchaufroller aus Aluminiumguss mit verzinktem, schwenkbaren Auslaufbügel
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- **Inkl. 15 m Spezial-Flex-Schlauch** DN 10 und Stopper
- Max. Druck 15 bar / 20° C
- **Optional: Rapid-SCS®** - kontrollierte Aufrolltechnik

**ohne Rapid-SCS® 289,– €** Art.-Nr. 03 031

**mit Rapid-SCS® 369,– €** Art.-Nr. 03 331

**Verhindert Schlauchschlangen bei kalten Temperaturen**

~~288,– €~~ **133,– €** Art.-Nr. 90 804

### 1/2" Schlagschrauber + Trennschleifer-Set UT 8157-5760 B

Bestehend aus:

- **1/2" Schlagschrauber** Modell UT 8157 mit hochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung, Abluftführung nach unten
  **Max. Drehmoment: 950 Nm**
- **Trennschleifer** Modell UT 5760 B, Baulänge 175 mm
  Trennscheibe 76 x 2 x 10 mm
  **Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹**



## Stationäre Ölabgabesets, pneumatisch

rapid

Anschlussfertige und universell einsetzbare Ölabgabesets im Geräteträger für optimale Frischölversorgung. Der Geräteträger dient zur Aufnahme pneumatischer Pumpen. Abgabe der Ölsorte erfolgt über eine Zapftheke (bis zu 6 Sorten).

- Geräteträger lackiert, selbsttragend
- Pneumatische Pumpen Typ OP 90 D 30/1
- Ölverbindungs- und Saugschläuche
- Ölzapftheke(n) mit 3 Zapforganen
- Auffangwanne

* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 59,- € (GTK 60/3-P + GTP 200/3-P) 149,- € (GTK 60/6-P)

Abb. zeigt Sonderzubehör

## Stationäres Ölabgabeset GTK 60/6-P

Grundtyp wie nebenstehend
**Für 6x 60 Ltr.-Fässer**
2 x Ölzapftheke mit 6 Zapforganen

~~3.295,- €~~ **2.599,- €**
Art.-Nr. 22 310

## Stationäres Ölabgabeset GTK 60/3-P

Grundtyp wie nebenstehend
**Für 3x 60 Ltr.-Fässer**
Ölzapftheke mit 3 Zapforganen

~~2.195,- €~~ **1.749,- €**
Art.-Nr. 22 305

## Stationäres Ölabgabeset GTK 200/3-P

Grundtyp wie nebenstehend
**Für 3x 200 Ltr.-Fässer**
Ölzapftheke mit 3 Zapforganen

~~2.345,- €~~ **1.849,- €**
Art.-Nr. 22 312

## Getriebeölkarren Modell GÖK 60/2 HP

- Handhebelpumpe mit 1,5 m Abgabeschlauch mit Auslauftülle inkl. Absperrhahn
- Geeignet für Öle bis SAE 90
- Fahrgestell Typ OAM 60/2 mit 2 Rädern und 2 Lenkrollen
- Für 20-60 Ltr.-Gebinde
- Ca. 0,25 Ltr. Fördermenge pro Hub

~~229,- €~~ **179,- €**
Art.-Nr. 23 004

## Ölabgabeset (ohne Abb.) Modell ÖAM 200 ZP

- Stabiles Fahrgestell mit 2 Rollen und 2 Lenkrollen
- Pneum. Pumpe Typ OP 90 D 30/1
- 2 m Ölabgabeschlauch, DN 12
- Handdurchlaufzähler Typ LCD 18/1 **Nicht eichfähig**

~~1.045,- €~~ **799,- €**
Art.-Nr. 22 100

## Ölabgabeset Modell ÖAM 200 ZE

Identisch mit Modell ÖAM 200 ZP, jedoch Elektrische Pumpe Typ OP 140 E/1

~~1.275,- €~~ **999,- €**
Art.-Nr. 22 104

~~1.165,- €~~ **949,- €**
Art.-Nr. 25 230

## Mobiles Kühlflüssigkeits-Abgabeset Modell KAM 200/2 ZP

- Stabiles Fahrgestell Typ OAM 200/2 mit 2 Rollen und 2 Lenkrollen, für 200 Ltr.-Fass
- Pneum. Pumpe Typ OP 90 D 35/1, inkl. Saugrohr (Übersetzung 1:5)
- 2 m Abgabeschlauch, DN 12
- Handdurchlaufzähler, digital, Typ LCD 18 K **Nicht eichfähig**

NEU!

## Mobiles Kühlflüssigkeits-Abgabeset Modell KAM 200/2 ZE (ohne Abb.)

- Identisch mit Mod. KAM 200/2 ZP, jedoch
- Elektrische Pumpe Typ KP 140 E/1, inkl. Saugschlauch **Nicht eichfähig**

NEU! Abgabeset für Kühlflüssigkeit

~~1.365,- €~~ **1.099,- €**
Art.-Nr. 25 232

## Elektrische Förderpumpe für Benzin Modell BAS 200

- Selbstansaugende Flügelzellenpumpe, max. 50 Ltr./min. zur Verwendung auf einem 200 Ltr.-Fass
- Für z.B. Benzin, 2-Takt-Gemisch, Kerosin, Diesel
- Elektromotor 230V, 50 Hz, 0,25 kW, 4 m Anschlusskabel mit Netzstecker
- Inkl. integrierter Bypass-Überdruckregelung und Rückschlagventil
- Teleskopsaugrohr bis 1100 mm, Anschlussgewinde 2" 2" Fassadapter, Ansaugfilter und Pistolenhalterung
- Erdungskabel mit Klemme
- **Automatik-Zapfventil** mit 4 m Abgabeschlauch DN 20
- Filter 30 µm
- Mit ATEX-Zulassung

~~698,- €~~ **549,- €**
Art.-Nr. 28 071

## Abfüllplatz für Kanister Modell AFP 1050/2-K

- **Für 8 x 20 Ltr.-Kanister**
- 60 Ltr.-Auffangvolumen
- Maße 1050 x 816 x 1140 mm (L x B x H)

~~569,- €~~ **449,- €***
Art.-Nr. 25 163

* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 49,- €

### Zubehör

**Kanneträger Typ KT/1**
- Stahlblech, verzinkt*
Art.-Nr. 25 103 ~~49,00 €~~ 39,- €

**Auslaufhahn Typ AH 55**
- Kanister-Gewinde Ø 55 mm
Art.-Nr. 25 119 ~~22,90 €~~ 19,- €

**Auslaufhahn Typ AH 60**
- Kanister-Gewinde Ø 60 mm
Art.-Nr. 25 120 ~~24,90 €~~ 21,- €

* ohne Blechkanne BK 1

## Altöllager-Set Modell AOL 1000 S

Bestehend aus:

- Vorrats- und Entsorgungstank Modell T/S 1000, mit Transportzulassung
- Leckölanzeige Typ LWG, akustisches und optisches Signal
- Einfülltrichter, verzinkt, Modell EFT mit Auffangsieb, abschließbar
- Füllstandsanzeige Typ F/A
- Ansaugrohr Typ ASR
- Tankwagenkupplung Typ TWK 90
- Entlüftungskappe Typ EK

* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 59,- €

~~1.649,- €~~ **1.299,- €***
Art.-Nr. 27 072

SET-Komplettpreis Ausführung WHG-konform

## Mobiles Abschmiergerät Modell 90 L 20/30/2 M

- Fettpumpe Typ 90 L 20/30/1
- Druckminderer fest auf 8 bar eingestellt
- Fahrgestell auf 4 Rädern, davon 2 Lenkrollen
- Für Fettgebinde max. 30 kg
- Fettfolgeplatte Ø 300-350 mm
- 4 m Abgabeschlauch, 3-fach-Drehgelenk
- Fettpistole mit Hydraulik-Mundstück
- Halterung für Fettpistole

Maße ca. 450 x 450 x 840 mm (L x B x H), Gewicht ca. 17 kg

~~645,- €~~ **499,- €**
Art.-Nr. 61 100

## Handhebelkolbenpumpe Modell HP 700/1

- Für Diesel, Heizöl, dünne Schmieröle
- Aluminium, NBR-Dichtung
- Auslaufbogen, Kannenstellfläche mit Überlaufsammler, Stahl-Saugrohr für 50 - 200 Ltr.-Fässer, Anschlussgewinde 2" AG
- Ca. 0,5 Ltr. / Hub
- Lieferung ohne Messbecher

~~124,90 €~~ **99,- €**
Art.-Nr. 24 027

Kannenstellfläche mit Rücklauf

## Abfüllplatz für Fässer Modell AFP 1050/2

- Für 4 x 60 Ltr.-Fässer
- 60 Ltr.-Auffangvolumen
- Maße 1050 x 816 x 1140 mm (L x B x H)

~~539,- €~~ **429,- €***
Art.-Nr. 25 010

* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 49,- €

### Zubehör

**Kannenträger Typ KT/1**
- Stahlblech, verzinkt*
Art.-Nr. 25 103 ~~49,00 €~~ 39,- €

**Fass-Sicherheitsventil Typ FSV**
- Zum notwendigen Druckausgleich
Art.-Nr. 25 130 ~~59,00 €~~ 47,- €

**Messing-Abgabehahn Typ MZH 20**
- Selbstschließend mit Stellschraube
Art.-Nr. 25 132 ~~59,00 €~~ 47,- €

## Mobiles Abgabeset für AdBlue® Modell ABM 200 Z-PKW

Mobiles elektrisches Pumpenaggregat aus Kunststoff für AdBlue®, **zur Verwendung mit Fässern und Kanistern**.

- Selbstansaugende Membranpumpe, **max. 10 l/min.**
- Elektromotor 230 V, 50 Hz, 0,12 kW, Ein-Aus-Schalter
- Tankschlauch 4 m, Saugschlauch 2 m (DN 19)
- Inkl. Tank-Schnellverschluss Typ SEC-AB
- **Mit Faswagen** ÖAM 200/2
- **Verwendbar für 60 Ltr.-Kanister oder 200 Ltr.-Fässer**
- **Automatik-Zapfventil mit Zählwerk,** mit Edelstahlauslauf, DN 15

~~799,- €~~ **649,- €**
Art.-Nr. 28 227

## Teilewaschautomat Modell TWA 90

Für die automatische Reinigung **kleinerer Werkstücke** mit heißem Wasser und biologisch abbaubarem Waschmittel. Robuste Edelstahlausführung im kompakten Design.

- Tankinhalt 90 Ltr.
- Beheizbar 0-60° C, sehr hohe Waschleistung
- **Rotierender Waschkorb, Ø 780 mm,**
- Tragfähigkeit 150 kg
- Zeitschaltuhr 0-60 min.
- **Integrierter Ölskimmer**
- Wasserstandskontrolle
- Stromspannung 230 / 400 V, 4,7 kW
- Nutzhöhe ca. 490 mm
- Maße ca. 900 x 1050 x 1130 mm (L x B x H)
- Gewicht ca. 80 kg

* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 149,- €

~~6.650,- €~~ **5.299,- €***
Art.-Nr. 70 150

## Kleinteilereiniger, fahrbar, Modell RKR 80/5 E/1

Reinigungswanne auf einem Fahrgestell. Arbeitshöhe 850 mm, welche ergonomisches Arbeiten sicherstellt.

- Zum Einstellen von 50 bis 60 Ltr.-Gebinden
- Max. Höhe 580 mm, max. Ø 370 mm der Gebinde
- Integr. Ein-/Aus-Schalter mit Kontrolleuchte
- Selbstansaugende elektr. Fasspumpe
- 4 Räder, davon 2 schwenkbar und Lenkbügel

Maße ca. 800 x 500 x 1150 mm (L x B x H) Traglast 30 kg, Gewicht ca. 30 kg

~~735,- €~~ **589,- €**
Art.-Nr. 70 054

## Rapid-Kaltreiniger Typ RFX 50

- Kaltreiniger für Öl- und Fettverschmutzung
- Inkl. Entsorgung der Altware

* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 39,- €

Erstraffinat

~~365,- €~~ **289,- €***
Art.-Nr. 70 402

## Mobiles Abgabeset für AdBlue® Modell ABS 1000 A-LKW

Elektrisches Pumpenaggregat aus Kunststoff für AdBlue®, **zur Verwendung mit IBC-Behältern**.

- Selbstansaugende Membranpumpe, **max. 25 l/min.**
- Elektromotor 230 V, 50 Hz, 0,37 kW, Ein-Aus-Schalter
- **Digitalzähler** mit Anzeige der Gesamtmenge und rückstellbarer Teilmenge
- Tankschlauch 6 m, Saugschlauch 1,5 m (DN 19)
- Inkl. Tank-Schnellverschluss Typ SEC-AB
- **Automatik-Zapfventil** mit Edelstahlauslauf, DN 19

~~699,- €~~ **549,- €**
Art.-Nr. 28 260

## Reinigungskonzentrat Typ SA 270

- Biologisch abbaubares Reinigungskonzentrat für Waschautomaten, 20 Ltr.-Kanister
- Konzentrationsgemisch 1:20 (5%), volle Reinigungskraft ab 40° C

~~199,- €~~ **159,- €**
Art.-Nr. 70 411

## Ultraschallgerät Modell US 510

Zur gründlichen Reinigung von Einspritzdüsen, Vergasern und größeren Baugruppen.

- Edelstahl-Schwingwanne, 10 Ltr. Volumen
- Ultraschallspitzenleistung 240 W, Freq. 40 kHz
- Schaltuhr 0 - 20 Min. oder Dauerbetrieb
- Heizung 20 - 80 °C, 300 W
- Tropfwassergeschütztes Edelstahlgehäuse
- Ablaufkugelhahn und Tragemulde
- Inkl. Einhängekorb und Deckel
- Innenmaße ca. 300 x 240 x 150 mm (L x B x H)

~~799,- €~~ **599,- €**
Art.-Nr. 70 340

## Ultraschallgerät Modell US 1028

Zur gründlichen Reinigung von größeren Bauteilen.

- Identisch mit Modell US 510, jedoch:
- Edelstahl-Schwingwanne, 27 Ltr. Volumen
- Ultraschallspitzenleistung 600 W, Freq. 40 kHz
- Schaltuhr 0 - 20 Min. oder Dauerbetrieb
- Heizung 20 - 80 °C, 500 W
- Innenmaße ca. 500 x 300 x 200 mm (L x B x H)

~~1.599,- €~~ **1.199,- €**
Art.-Nr. 70 341

## Kabelaufroller Modell 0.10.05, 10 m Kabel, 230 V

**Optional mit Rapid-SCS® kontrollierte Aufrolltechnik**

- Autom. Kabelaufroller aus Kunststoff
- Schutzart IP 24
- Vollisoliert, Überhitzungsschutz
- Mit Federautomatik und Schleifring
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- Arretierung abschaltbar
- **Inkl. 10 m Kabel,** Schukostecker und -kupplung und Stopper
- Inkl. 1 m Anschlusskabel
- **Optional: Rapid-SCS® -** kontrollierte Aufrolltechnik



**ohne Rapid-SCS®**
~~115,- €~~
Art.-Nr. 00 001

**mit Rapid-SCS®**
~~145,- €~~
Art.-Nr. 00 301

## Kabelaufroller Modell 0.20.06/2-SCS, 20 m Kabel, 230 V

**Inklusive Rapid-SCS® kontrollierte Aufrolltechnik**

- Autom. Kabelaufroller aus Kunststoff
- Vollisoliert, Überhitzungsschutz
- Mit Federautomatik und Schleifring
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- Arretierung abschaltbar
- **Inkl. 20 m Kabel 3x2,5,** Schukostecker und -kupplung und Stopper
- Inkl. 1 m Anschlusskabel
- **Inklusive: Rapid-SCS® -** kontrollierte Aufrolltechnik

~~279,- €~~ **209,- €**
Art.-Nr. 00 331

## Kabelaufroller Modell 0.10.07, 10 m Kabel, 400 V

**Optional mit Rapid-SCS® kontrollierte Aufrolltechnik**

- Autom. Kabelaufroller aus Kunststoff
- Schutzart IP 24
- Vollisoliert, Überhitzungsschutz
- Mit Federautomatik und Schleifring
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- Inkl. 10 m Kabel, 1,5 mm2, CEE-Stecker und CEE-Kupplung, **400 V~**
- **Optional: Rapid-SCS® -** kontrollierte Aufrolltechnik

**ohne Rapid-SCS®**
~~279,- €~~
Art.-Nr. 00 007

**mit Rapid-SCS®**
~~319,- €~~
Art.-Nr. 00 307

## Schlauchaufroller Modell 1.08.08, 8 m, DN 08, für Luft

**Optional mit Rapid-SCS® kontrollierte Aufrolltechnik**

- Autom. Schlauchaufroller aus Kunststoff
- Arretierung abschaltbar
- Mehrfachraströrung pro Umdrehung
- **Inkl. 8 m PU-Schlauch** DN 08 und Stopper
- Max. Druck 10 bar
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- Inkl. 1 m Anschlussschlauch
- **Optional: Rapid-SCS® -** kontrollierte Aufrolltechnik

**ohne Rapid-SCS®**
~~115,- €~~
Art.-Nr. 01 001

**mit Rapid-SCS®**
~~135,- €~~
Art.-Nr. 01 301

## Schlauchaufroller Modell 1.15.12/2-SCS, 15 m Flex-Schlauch, DN 12, für Luft

**Inklusive Rapid-SCS® kontrollierte Aufrolltechnik**

- Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff
- Mehrfachraströrung pro Umdrehung
- **Inkl. Flex-Schlauch DN 12, 15 m**
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- Inkl. 1 m Anschlussschlauch
- Max. Druck: 15 bar
- **Inklusive: Rapid-SCS® -** kontrollierte Aufrolltechnik

~~229,- €~~ **169,- €**
Art.-Nr. 01 333

## Absperrautoroller Modell 1.20.BA-R, mit 20 m Banderole rot/weiß

- Automatischer Absperrautoroller aus Kunststoff, zur Flächenkennzeichnung
- Mehrfachraströrung pro Umdrehung
- **Inkl. 20 m Banderole, 50 mm** (B), **rot/weiß** und Stopper
- Rotzweiß bei beweglichen Gefahrenquellen
- **Optional:** Jer-Set Montagemagnete Typ MM 30-3 zum variablen Einsatz der Absperrzonen

~~209,- €~~ **169,- €**
Art.-Nr. 01 080

## Montagemagnete Typ MM 30-3

- Zum variablen Einsatz der Absperrzonen

**24,90 €**
Art.-Nr. 01 523


presents brands rapid SCS PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE TRELAWNY
presents brands rapid SCS PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE TRELAWNY
presents brands rapid SCS PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE TRELAWNY